

# Плоский толщиной 50mm



Выбранное  
крепление - для  
файла PDF

Пластиковое крепление M14 (14мм)

Выбранный цвет -  
для файла PDF



Синий

## Описание продукта

Полировальный круг „NAT“ запроектирован для эффективного полирования лакировочных покрытий.  
Круг приспособлен к существующим на рынке полировальным системам, на работу с машинами как ротационными, так и орбитальными, применим при влажной и при сухой полировке при скорости от 300 до 2500 оборотов.  
Синий круг предназначен для работы с полировальными пастами первого шага, а так же пастами для матирования. Структура поролона характеризуется высокой агрессивностью, что помогает устранить глубокие царапины и в то же время подготовить поверхность к следующим этапам корректуры лака.  
Использование: укрепление эффекта резания для полировальных паст.

Вид Плоский толщиной 50mm

Название Полировальный круг с пластиковым креплением M14, синий

Размер

150mm x 50mm

Индекс товара

PPHB1110150

## Характеристика продукции

### Основные преимущества продукта

#### Поролон:

- Оптимально подобранные формы
- Однородная структура высокой прочности
- Специально сформированная поверхность
- Соответствующая твердость

#### Крепление:

- M14 с материала ABS с высоким уровнем воздействия

#### Соединение:

- Индивидуально подобранный склад клея к соединяемым компонентам.
- Стойкость к: температуре, водной среде и органическим растворителям.

Продукт есть стойким при продолжительном воздействии температур до 110°C.

Параметр

Значение

Единица измерения

Плотность

36 - 41

кг/м3

Жесткость 40%

8 - 11

кПа

Относительное удлинение

200

%

Стойкость к растягиванию

200

кПа

Величина ячеек

600 - 800

микрон

Стойкость к разрыванию

7

Н/см

## Техническая схема продукта

