

Square



Выбранное
крепление - для
файла PDF

Липучка

Выбранный цвет -
для файла PDF



Синий

Описание продукта

Полировальный круг SQUARE имеет очень твёрдую структуру. Этот полировальный круг доступен только в синем цвете. Рекомендуется в использовании для твёрдых и повреждённых лаков. Учитывая уникальные надрезы и очень большую агрессивность поролонa, с которого он сделан, значительно сокращается время полирования глубоких царапин, и устранения окисляемой части лака. Не рекомендуется его употребление к полированию лаков положенных на пластмассе и свежих лаков. Он изготовлен из высокого качества материалов, с особой тщательностью.

Полировальный круг „NAT” запроектирован для эффективного полирования лакировочных покрытий.

Круг приспособлен к существующим на рынке полировальным системам, на работу с машинами ротационными, применим при влажной и при сухой полировке при скорости от 600 до 2600 оборотов.

Использование: укрепление эффекта резания для полировальных паст.

Вид

Square

Название

Полировальный круг SQUARE на липучке, синий

Размер

Индекс товара

150mm x 25mm

PVLB1132150

135mm x 25mm

PVLB1132135

125mm x 25mm

PVLB1132125

Характеристика продукции

Основные преимущества продукта

Поролон:

- Оптимально подобранные формы
- Однородная структура высокой прочности
- Специально сформированная поверхность
- Соответствующая твердость

Крепление:

- Велюр полиамидный, который обеспечивает крепкое соединение

Соединение:

- Индивидуально подобранный склад клея к соединяемым компонентам.
- Стойкость к: температуре, водной среде и органическим растворителям.

Продукт есть стойким при продолжительном воздействии температур до 110°C.

Параметр

Значение

Единица измерения

Жесткость 40%

8 - 11

кПа

Относительное удлинение

200

%

Стойкость к растягиванию

200

кПа

Величина ячейки

600 - 800

микрон

Стойкость к разрыванию

7

Н/см

Плотность

36 - 41

кг/м3

Техническая схема продукта

